


Чокерные крюки Crosby®



A-350N



- Новый дизайн включает раствор, равный или больший того, что был у старых дизайнов крюков.
- На каждом продукте выштампованы код идентификации продукта (PIC) для возможности прослеживания материала, вместе с пределом рабочей нагрузки и названием Crosby или «CG».
- Все крюки имеют запатентованные знаки Crosby QUIC-CHECK®, которые помогают определить, не изменились ли размеры раствора крюка.
- Каждый крюк может быть оснащен Crosby S-4320 – высокопрочной штампованной защелкой с высокоциклической, долговечной пружины.
- Кованая легированная сталь, прошедшая закалку и отпуск.
- Расчетный коэффициент 5 к 1.



A-350N Скользящий чокерный крюк

Одно-жильный канат, размер (дюйм. – мм)	Восьми-жильный канат, размер (мм)	A-350N Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т)*	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)											Крюк, рама, код	Запасной набор фиксаторов Артикул №
					A	B	C	D	E	F	G	H	L	P	R		
3/8 – 10	-	1011707	1,13	,35	52,5	28,7	16,0	61,0	16,0	9,65	21,3	23,1	109	66,0	16,0	D	1096325
1/2 – 13	3	1011716	1,50	,54	57,0	33,3	19,1	75,5	19,8	12,7	24,6	26,9	126	78,5	19,1	D	1096325
† 5/8 – 16	4	1011725	2,27	1,31	77,5	41,4	19,1	90,5	23,9	14,2	28,7	33,3	162	98,5	25,4	G	1096421
† 5/8 – 16	4	1011734	2,27	1,22	77,5	41,4	25,4	90,5	23,9	14,2	28,7	33,3	162	102	28,7	G	1096421
† 3/4 – 20	6	1011743	3,63	2,35	86,0	54,0	25,4	108	29,5	16,0	36,6	41,4	195	116	28,7	H	1096468
† 3/4 – 20	6-7	1011752	3,63	2,27	86,0	54,0	36,6	108	29,5	16,0	36,6	41,4	195	121	28,7	H	1096468
†† 22-25		1028177	6,75	4,40	112	53,8	31,8	154	35,8	22,4	51,0	59,2	243	145	38,1	I	1096515

* Максимальная допустимая нагрузка в 5 раз выше предела рабочей нагрузки.

† Перед заказом определите диаметр «С» УШКА.

†† 7/8-1" выполнен из литой стали и оснащен присоединенной защелкой.