

Основные звенья из сплава калибра 100




Crosby 8/10™

A-1342N



- Легированная сталь, прошедшая закалку и отпуск.
- Индивидуальное контрольное испытание при нагрузке в 2,5 раза выше предела рабочей нагрузки с сертификацией.
- Контрольное испытание при фиксированной величине, рассчитанной во избежание местной локализованной нагрузки, в соответствии с ASTM A952.
- Вместе с каждым соединением поставляются сертификаты контрольных испытаний.
- Все размеры выштампованы.
- «Обратите внимание на платиновый цвет продуктов Crosby из сплава калибра 100».



A-1342N

Основное звено

A-1342N Размер		A-1342N Идентифицирующая маркировка	A-1342N Артикул №	Предел рабочей нагрузки (т) *	Контроль ная нагрузка (т)	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)		
(дюйм.)	(мм)						A	B	C
1/4	6 – 7	X 1	1011403	3,12	7,8	,49	15,2	63,5	127
5/16	8	X 2	1011412	4,16	10,4	,77	17,8	69,9	140
3/8	10	X 3	1011421	6,40	16,0	1,22	21,3	76,2	152
1/2	13	X 4	1011430	10,92	27,3	2,81	27,7	102	203
5/8	16	X 5	1011449	16,40	41,0	4,80	34,0	127	229
3/4	19	X 6	1011458	25,7	64,2	8,52	41,4	133	267
7/8	22	X 7	1011467	31,0	77,6	13,1	47,8	152	305

* Минимальная предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки для одноветвенного стропа.

Цепи и
вспомогательная
оснастка




Crosby 8/10™

A-1345N



- Легированная сталь, прошедшая закалку и отпуск.
- Индивидуальное контрольное испытание при нагрузке в 2,5 раза выше предела рабочей нагрузки с сертификацией.
- Контрольное испытание при фиксированной величине, рассчитанной во избежание местной локализованной нагрузки, в соответствии с ASTM A952.
- Вместе с каждым соединением поставляются сертификаты контрольных испытаний.
- «Обратите внимание на платиновый цвет продуктов Crosby из сплава калибра 100».



A-1345N

Основное звено в сборе

A-1345N Идентифициру ющая маркировка	A-1345N Артикул №	Калибр 100Размер цепи		Предел рабочей нагрузки (т)*	Контрольная нагрузка (т)	Вес кажд. (кг)	Размеры (мм)						
		(дюйм.)	(мм)				A	B	C	D	E	F	G
X 2	1011501	-	6	3,48	8,7	1,31	17,8	69,9	140	12,7	38,6	85,1	6,10
X 3	1011510	1/4 – 5/16	7 – 8	6,20	15,5	1,99	21,3	76,2	152	14,3	45,0	85,1	7,62
X 4	1011529	3/8	10	9,58	24,0	4,35	27,7	102	203	19,1	59,9	100	8,38
X 5	1011538	1/2	13	16,33	40,9	8,75	34,0	127	229	25,4	89,9	160	12,9
X 6	1011547	5/8	16	24,60	61,5	14,2	38,1	133	267	31,8	100	180	16,5
X 7	1011556	3/4	19	38,44	96,1	24,6	47,8	152	305	38,1	108	203	20,6
X 8	1011565	7/8	22	46,50	116,2	50,8	57,2	203	406	47,8	152	305	22,4

* Минимальная предельная нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки для одноветвенного стропа.