

Отводящие блоки McKissick®

Fatigue Rated



**СМ. ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

Para Español: www.thecrosbygroup.com

В Общем каталоге

416, 417 и 402 Отводящие блоки



**416
С КРЮКОМ**



**417
СО СКОБОЙ**



**402
ОТКИДНАЯ
ПАНЕЛЬ**

Отводящие блоки полностью из сплава

- Весь блок изготовлен из легированной закаленной стали. Использование закаленной легированной стали позволяет иметь вес в размере всего 60% от веса блоков аналогичной производительности.
- Могут быть со шкивами с бронзовой втулкой или роликовыми подшипниками.
- Характеристика, не требующая усилий при открытии, присущая блокам «Champion», была сохранена.
- Крюк и скоба в сборе могут быть взаимозаменяемыми.
- Пресс-масленка.
- Может быть оснащена защелкой для крюка.
- Блоки оснащены двойными канатными шкивами.
- С указанием утомляемости.

Шкив, диаметр (мм)	Подшип- ник, код	Артикул №			Сталь- ной трос, размер (мм) †	Предел рабочей нагрузки (т)*	Вес кажд. (кг)			Зап. шкив, Артикул №	Зап. защелка Артикул №
		416 Легиро- ванная сталь, с крюком	417 Легиро- ванная сталь, со скобой	402 Легиро- ванная сталь, откидная панель			416 Легиро- ванная сталь, с крюком	417 Легиро- ванная сталь, со скобой	402 Легиро- ванная сталь, хвостовая стенка		
152	BB	193427	168972	179238	19-22	12	11,8	12,20	6,80	460824	1096609
152	RB	193472	193757	179283	19-22	12	11,8	12,20	6,80	472679	1096609
203	BB	193490	168990	179318	19-22	12	15,0	15,40	9,50	461173	1096609
203	RB	193542	193819	179363	19-22	12	15,0	15,40	9,50	473286	1096609
254	BB	193613	193882	179434	19-22	12	18,6	19,10	13,20	461814	1096609
254	RB	193677	193935	179498	19-22	12	18,6	19,10	13,20	473785	1096609

* Допустимая нагрузка в 4 раза выше предела рабочей нагрузки. Возможна поставка для стального троса других размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе, пожалуйста, укажите: Размер, номер блока, с крюком или скобой, с бронзовой втулкой или с роликовыми подшипниками и размер каната.