


# Муфты Crosby®

## SB-427



- Представлены в шести размерах от 13 мм до 38 мм.
- Оцинкованные концевые элементы с пальцем имеют 100% эффективность на основе каталоговой прочности каната.
- Разработаны для использования на мобильных кранах. Могут использоваться с высокопроизводительными канатами с антивращательными характеристиками и со стандартными 6-жильными канатами.
- В простом для сборки комплекте применяется муфтенный элемент Crosby® WIRELOCK®.
- Муфты и пальцы могут использоваться повторно.
- Могут быть предоставлены пальцы и муфты для замены.



## Оцинкованные муфты с пальцем

Канат Размер		SB-427 Артикул №.	Вес Кажд. (кг)	Муфта только Артикул №	Палец только Артикул №	Размеры (мм)											
(дюйм.)	(мм)					A	B	C	D	E	F	J	K	L			
1/2 – 5/8	13–16	1052005	2,76	1052107	1052309	183	67,6	32,5	30,2	31,0	15,7	38,1	88,9	6,35			
5/8 – 3/4	16–19	1052014	4,67	1052116	1052318	217	79,2	38,8	35,1	36,6	19,1	44,5	109	9,65			
3/4 – 7/8	19–23	1052023	7,75	1052125	1052327	254	92,0	45,2	41,1	42,9	22,4	52,3	121	9,65			
7/8 – 1	22–26	1052032	13,24	1052134	1052336	298	111	51,6	51,0	51,0	26,2	61,9	143	15,7			
1-1/8 – 1-1/4	28–32	1052041	20,86	1052143	1052345	351	127	64,3	57,2	63,5	28,2	74,7	180	19,1			
1-3/8 – 1-1/2	35–38	1052050	35,38	1052152	1052354	424	152	77,0	69,9	79,2	32,3	91,9	205	19,1			

## Требования к Wirelock®

Канат Размер		WIRELOCK® требуемый (см3)	WIRELOCK® Артикул №	WIRELOCK® Размер комплекта (см3)
(дюйм.)	(мм)			
1/2 – 5/8	13–16	35	1039602	100
5/8 – 3/4	16–19	60	1039602	100
3/4 – 7/8	19–23	100	1039602	100
7/8 – 1	22–26	140	1039602 *	100
1-1/8 – 1-1/4	28–32	250	1039604	250
1-3/8 – 1-1/2	35–38	420	1039606	500

\* Требуется 2 комплекта.

## G-517



## Якорные муфты

- Имеются различных размеров:
  - тросы от 50 мм до 92 мм
- Концевые муфты «М-Line» имеют 100% эффективность на основе минимальной разрывной нагрузки каната.
- Гальваническое покрытие
- Разработаны для использования с современными высокопрочными классами канатов.
- Конструкция дужки позволяет осуществлять простое соединение с хомутами и другими соединительными элементами.
- Конструкция муфты предотвращает вращение конуса.

## G-517

## Якорные муфты «М-Line»

Канат Диам. (мм)	G-517 Артикул №	Вес Кажд. (кг)	Размеры (мм)						
			A	B	C	D	E	F	G
50–54	1005002	25,8	63,5	121	133	178	53,1	210	407
57–60	1005020	34,5	70,5	133	146	196	58,7	233	455
64–67	1005048	47,6	77,5	149	170	217	68,3	257	505
70–73	1005066	62,6	84,5	165	181	237	76,2	282	549
76–79	1005084	87,5	89,0	184	197	262	82,6	313	597
82–86	1005105	104	98,5	194	222	277	88,9	334	654
88–92	1005123	127	105	203	230	298	93,7	355	692

