

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТП – стропы текстильные ленточные двухпетлевые из полиэстерового волокна

Стропы изготавливаются из сшитой вдвое полиэстеровой ленты с петлями бекетного типа (сложенные и сшитые для удобной эксплуатации при навеске на крюк крана).

Полиэстеровый материал значительно устойчивее капрона (полиамида) и полипропилена к погодным факторам, к истиранию и воздействию многих хим. веществ: нефти, масел, растворов кислот и солей, морской воды, органических растворителей. Рабочий диапазон: -60 - +100*С

Текстильные стропы, производства фирмы «INKA», "CERTEX" H.F.S., (Финляндия, Австрия) изготовлены в соответствии с РД 24.СЗК.01-01.

Коэффициент запаса прочности соответствует требованиям ГОСГОРТЕХНАДЗОРА России и равен **7:1**.

Г/П	1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	10м	+1м	Накладка защитная
0,5т	109	140	172	202	234	265	304	328	389	39	38
1т	154	215	291	363	434	510	586	658	808	79	38
2т	241	359	492	629	765	897	1053	1174	1462	163	59
3т	321	482	666	858	1045	1229	1417	1611	2014	195	77
4т	--	683	949	1228	1499	1766	2033	2311	2892	280	119
5т	--	895	1226	1572	1912	2244	2583	2932	3653	357	159
6т	--	1083	1496	1926	2350	2764	3267	3621	4522	528	243
8т	--	1851	2525	3230	3920	4596	5271	6001	7474	708	294
10т	--	--	3482	4357	5295	6214	7156	8010	9896	991	364
12т	--	--	4705	6077	7449	8821	10266	11565	14308	1445	364
16т	--	--	6019	7780	9540	11302	13063	14825	18346	1761	364

Строп Текстильный Петлевой
исполнение 3



Ремень стяжной производства фирмы «INKA» (Финляндия)

Сертификат соответствия РОСС ES.MT22.B01884

Наименование	Ширина ленты, мм	Параметры	Цена с НДС
Ремень стяжной 2500/5000/6 с натяжным замком	35	2500/5000кг; L=6м	450
Ремень стяжной 4000/8000/10 с натяжным замком	50	4000/8000кг; L=10м, L=12м,	650 700
Ремень стяжной 5000/10000/10 с натяжным замком	50	5000/10000кг; L=10м, L=12м,	750 800