

Круглопрядные стропы «**CERTEX**», «**INKA**» **H.F.S.**, изготовлены из полиэстерового волокна и чехла в соответствии с РД 24.СЗК.01-01 и ТУ 317829-002-48988558-00. Круглопрядные стропы универсальны в своем применении. Не боятся углов перегиба, поэтому в эксплуатации можно изменять длину стропы сворачивая его в 2 и 3 раза, тем самым увеличивать в 2 и 3 раза его грузоподъемность. Соединяя стропы грузовыми скобами, можно сколь угодно наращивать длину стропы, позволяя решать трудные задачи при подъеме груза, не повреждая его. Круглопрядные стропы обладают высокой износостойкостью. Форма стропы в виде замкнутой петли гарантирует долгий срок службы стропы, так как позволяет в процессе эксплуатации следить за его износом, постоянно меняя места соприкосновения стропы с грузом и крюком крана. Также полиэстеровые волокна сердечника стропы почти не подвержены растяжению, поэтому при подъеме груза не происходит повреждение стропы. Коэффициент запаса прочности соответствует требованиям ГОСГОРТЕХНАДЗОРА России и равен 7:1.

г/п	1 т.	2 т.	3 т.	4 т.	5 т.	6 т.	8 т.	10 т.	12 т.	15 т.	20 т.	25 т.	30 т.
0,5/ 1,0 м.	95	108	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0/ 2,0 м.	176	221	375	387	486	581	783	-	-	-	-	-	-
1,5/ 3,0 м.	258	335	555	578	717	857	927	1671	2270	-	-	-	-
2,0/ 4,0 м.	340	527	735	767	948	1134	1533	1767	2978	2895	-	-	-
2,5/ 5,0 м.	495	560	915	956	1181	1413	1908	2747	3684	3605	4584	-	-
3,0/ 6,0 м.	503	674	1097	1146	1413	1691	2283	3285	4391	4316	5484	7968	-
4,0/ 8,0 м.	667	900	1458	1526	1875	2247	3033	4356	5807	5738	7284	10570	12894
5,0/ 10,0 м.	830	1127	1818	1904	2340	2800	3785	5432	7166	7160	9086	13170	16078
6,0/12,0 м.	991	1353	2180	2283	2802	3357	4533	6506	8580	8582	10885	15773	19265
+0,5/1,0 м.	+72	+99	+155	+191	+202	+244	+325	+466	+613	+618	+782	+1128	+1382

Первая цифра указывает длину в сложенном виде (4,0/ 8,0 м.), вторая по окружности. Сертификат соответствия РОСС ЕС.МТ22.В01884 На всю продукцию выдаются паспорта. Цены указаны с учетом НДС. Постоянным партнерам предоставляются скидки.

