

Крановые крюковые обоймы серии 380

- Широкий диапазон продукции
- Грузоподъемность от 4,05 до 270 тн
- Размеры шкивов 254 – 762мм
- Диаметры канатов 11-35мм
- Сертифицированы ISO 9001 и APIQ1
- Оригинальная маркировка крюков **Crosby®**. Крюк выкован из легированной стали, отпущен и закален. Запатентованная маркировка “**QUIC-CHECK**”.
- Все обоймы серии 380 стандартно снабжены роликовыми подшипниками.
- Регулировка пропуска каната через блок – стандартно на всех моделях.
- В блоках до 25тн используется крюк типа 319N с S-4320 с предохранительным замком.
- Смазка блока через центральный болт. Отдельная выемка для машинного масла на каждый подшипник.
- Всегда в наличие запасные части.
- Запас прочности 4:1.
- Все блоки серии 380, 406мм и более снабжены кованными шкивами **McKissick®** (Roll-Forged™) с пламенной закалкой желобков.
- Оранжевый крюк подлинное качество McKissick®



Дополнительные опции.

- Блоки с бронзовой втулкой.
- Двурогие крюки.
- Анти-вращение (предохранитель (75тн и более))



SEE APPLICATION AND WARNING INFORMATION

Para Español: www.thecrosbygroup.com On Pages 342 - 349